

Технологические рекомендации по использованию викет-пакетов «СЛАВА Н»

«СЛАВА Н» — двухшовные викет-пакеты.

Предназначены:

Для упаковки пищевых (хлеб, бакалея, птица) и непищевых (гигиенических) продуктов на автоматических, полуавтоматических и скоростных линиях.

Состав викет-пакетов «СЛАВА Н»:

- РЕ — полиэтиленовая соэкструзионная плёнка;
- СРР — каст-полипропиленовая соэкструзионная плёнка;
- Для сегмента рынка — упаковки мяса птицы разработаны новые упрочненные РЕ пакеты толщиной 25–60 мкм, с превосходящей в 1,5–2 раза стандартные пакеты по прочности, а также более эластичные обтягивающие продукт викет-пакеты для глубокой заморозки.

Ассортимент:

Викет-пакеты выпускаются с плоским и закругленным дном.

Ширина от 110 мм до 390 мм, высота от 150 мм до 710 мм для пакетов с плоским дном, высота от 150 мм до 610 мм для пакетов с закругленным дном. Толщина плёнки возможна от 25 мкм до 60 мкм.

Возможно изготовление викет-пакетов по индивидуальным размерам, а также нанесение флексопечати, количество цветов 8+8.

Возможно нанесение перфорации в зоне клапана, различных просечек для легкого отрыва пакета с упаковочных клипс, вырубков для удаления воздуха.

Преимущества:

- высокие скорости фасовки готовой продукции;
- высокие оптические характеристики СРР пакетов;
- возможен выбор размеров, форм и вариантов викет-пакетов под индивидуальные требования заказчика;
- отсутствие хлорсодержащих веществ.

Транспортировка и хранение пакетов:

Пакеты транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Пакеты хранят в крытых складских помещениях без повреждения упаковки, исключая попадание прямых солнечных лучей, без посторонних запахов при температуре от 10°C до 35°C, относительной влажности 10-90% на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Условия хранения должны исключать возможность механического повреждения материала. Нарушение упаковки не допускается.

Перед использованием пакеты должны быть выдержаны при комнатной температуре 18-30°C, влажности 40-75% не менее суток для кондиционирования.

По истечении гарантийного срока хранения пакеты проверяют на соответствие требованиям настоящих технических условий. По результатам проверки должно быть принято решение: установление нового срока хранения, списание или перевод в другую категорию